

# Zeiterfassungsterminal NTB 560



## Übersicht

Die Terminals der Serie 560 repräsentieren eine neue Generation vielseitiger und benutzerfreundlicher Zeiterfassungsterminals: Sie verbinden modernes Design mit herausragender Leistung, sind einfach in der Bedienung, erfassen sicher und schnell die An- und Abwesenheiten der Mitarbeiter und stellen alle erforderlichen Informationen wie Zeitkonten, Resturlaub und individuelle Textnachrichten zur Verfügung.

Durch die Verwendung neuester Algorithmen zur Fingerabdruckerkennung wird eine schnelle und sichere Authentifizierung von Personen erreicht und Missbrauch ausgeschlossen.

## Merkmale

- Erfassungsterminal für Zeit und Zutritt
- Sichere Erkennung durch optischen Fingerabdruck-Sensor
- Gut sichtbares Display
- Abruf und Anzeige von Zeitkonten
- Audioausgabe auch sprachgeführt
- TCP/IP - und USB - Schnittstelle Standard
- 10er Tastatur und 5 Funktionstasten
- On/offline-fähig
- Durch USB - Port auch für Außenstellen ohne Netzwerkanschluss geeignet
- Zeitgesteuertes internes Pausensignal
- Integration in LANs und WANs über 10BaseT
- Einfache Wandmontage im Innenbereich

## Zutritt:

- Verwaltung von 50 Zeitzonen
- Verwaltung von 5 Zutrittsgruppen
- 10 Türöffnungsvarianten
- Gehäusekontakt mit Alarmmeldung
- Anschluss für Klingel und Öffnungstaster
- Türüberwachung mit Alarmmeldung
- Relais 10A/12V

## Spezifikationen Hardware



Modell	NTB 560
Kapazität / Speicher	1.500 Fingerprint-Templates / 30.000 Ereignisse
Prozessor / OS	32 Bit RISC CPU 400 MHz / Linux OS
Sensortyp	optischer CMOS-Sensor 500 DPI
Identifikationsart	1:1 und 1:n
Identifikationszeit	1:1 0,5 s / 1:n 1-2 s (1.500 Benutzer)
FAR / FRR	0,0001% - <= 1%
Display	LCD 128x64, 4 Zeilen, hinterleuchtet
Datenschnittstellen	TCP/IP, USB, Wiegand
Funktionstasten	5, mehrfachbelegt (8 Fehlzeitengründe) und frei programmierbar
RFID (Option)	EM, Mifare, HID
WiFi	optional
GPRS	optional
Notstrom	optional
Zutritt	optional
Betriebsspannung	12 V Gleichspannung
Betriebstemperatur	0 - 45°C
Luftfeuchte	20% - 80% (keine Kondensation)
Abmessungen	160x140x45 mm (BxHxT)